

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

BAUMASTER LUX-акрилатна боя за вътрешно боядисване на стени и тавани

Продукт	Покритие на база акрилатна водна дисперсия за вътрешно оформление
Състав	Акрилатна дисперсия, фин карбонатен пълнител, пигменти и други модификатори.
Свойства	Лесно за нанасяне, отлична покривност и адхезия към основата. Паропропусклив.. Устойчив на изтриване. Не създава условия за развитие на микроорганизми и бактерии.
Приложение	За вътрешно приложение. Декоративното покритие се нанася от добре подготвени специалисти.
Технически данни	Съдържание на нелетливи вещества - не повече от 70%. Разход – до 0,190 кг./кв.м. Цветовете:бял и по каталог. Адхезия към основата: 3 степен
Опаковка	Пластмасови баки, нето тегло 1.5, 10,15, 25 кг.
Съхранение	Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения върху дървени палети при температура не по ниска от 5°C и не по висока от 25°C. Срок на съхранение – 6 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка.
Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.
Обработка на основата	Основата, върху която се нанася трябва да бъде суха и здрава, добре загладена, без мазни петна. Полага се задължително укрепващ акрилатен грунд.
Приготвяне	След отварянето на баката да се разбърка добре.. Разрежда се с вода 3-5%.
Нанасяне	Нанася се равномерно по цялата повърхност с валеж, четка или пистолет..

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Общи положения	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +25°C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.
Съхнене	При нормални условия, 1h.
Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане, без гаранция за постигане на желаният ефект.
Безопасност на труда и екология	<p>Баумастер lux не съдържа вредни за здравето вещества и не отделя вредни вещества, замърсяващи околната среда. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е преди започване на работа да се ползват биологични ръкавици, а след работа да се използват смазващи средства – крем за ръце, вазелин или др. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР.</p> <p>Екология – отпадъците от неизползаните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.</p>

BAUMASTER