

## ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

### **BAUMASTER – добавка против замръзване**

<b>Продукт</b>	Воден разтвор на неорганични вещества служещ против замръзване при циментови разтвори.																														
<b>Състав</b>	Воден концентрат - разтвор на безопасни неорганични вещества и други модификатори.																														
<b>Свойства</b>	Действа като ускорител на хидратацията на цимента и намалява температурата на замръзване на готовият циментов разтвор. Увеличава началните якости на циментовите състави с 30-50%. Не действа върху полимерни състави или състави подобрени със сухи полимери.																														
<b>Приложение</b>	За външно приложение. Да се добавя към циментови състави при работа при ниски температури. Препоръчва се при работа със зидарски разтвори, хастарни мазилки, <b>подови замазки</b> .																														
<b>Технически данни</b>	Външен вид: хомогенна течлива маса																														
<b>Опаковка</b>	Пластмасови туби, нето тегло 5 кг.																														
<b>Съхранение</b>	Съхранява се на сухо, върху палети. Срок на съхранение – 12 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка.																														
<b>Начин на влагане</b>	При продукти произведени от Стром 21 ООД: Баумастер зидарски разтвор, Баумастер лепило за керамични тухли, Баумастер ФМ 661: <table border="1" data-bbox="443 1317 1453 1411"><thead><tr><th></th><th colspan="3">-5°C</th><th colspan="3">-10°C</th><th colspan="3">-15°C</th></tr></thead><tbody><tr><td>Доб.</td><td>100 гр.</td><td>200 гр.</td><td>500 гр.</td><td>200 гр.</td><td>400 гр.</td><td>1 кг.</td><td>300 гр.</td><td>600 гр.</td><td>1,5 кг.</td></tr><tr><td>Сухо</td><td>5 кг.</td><td>10 кг.</td><td>25 кг.</td><td>5 кг.</td><td>10 кг.</td><td>25 кг.</td><td>5 кг.</td><td>10 кг.</td><td>25 кг.</td></tr></tbody></table> <p><b>За останалите продукти 10% от масата на цимента.</b></p>		-5°C			-10°C			-15°C			Доб.	100 гр.	200 гр.	500 гр.	200 гр.	400 гр.	1 кг.	300 гр.	600 гр.	1,5 кг.	Сухо	5 кг.	10 кг.	25 кг.	5 кг.	10 кг.	25 кг.	5 кг.	10 кг.	25 кг.
	-5°C			-10°C			-15°C																								
Доб.	100 гр.	200 гр.	500 гр.	200 гр.	400 гр.	1 кг.	300 гр.	600 гр.	1,5 кг.																						
Сухо	5 кг.	10 кг.	25 кг.	5 кг.	10 кг.	25 кг.	5 кг.	10 кг.	25 кг.																						
<b>Гаранция за качество</b>	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.																														

## ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

<b>Безопасност на труда и екология</b>	<p>“Baumaster” – добавка против замръзване не съдържа вредни за здравето вещества и не отделя вредни вещества, замърсяващи околната среда. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е преди започване на работа да се ползват биологични ръкавици, а след работа да се използват смазващи средства – крем за ръце, вазелин или др. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР.</p> <p>Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.</p>
--	---