

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Грунд за стени

Грунд за подготовка на външни и вътрешни стени преди боядисване

Продукт	Импрегниращо покритие за подготовка на основата преди боядисване с вододисперсионни бои.
Състав	Акрилатна дисперсия с висока степен на проникване в порите на основата, и модификатори.
Свойства	Лесен за нанасяне, отлична адхезия към основата, осигурява здравяване на основата, изравнява попиваемостта и подобрява адхезията, намалява разхода на боя, повишава покривността. Не създава условия за развитие на микроорганизми и бактерии.
Приложение	За външно и вътрешно приложение при подготовка за латексово боядисване. Грундът се нанася от добре подготвени специалисти.
Технически данни	Съдържание на нелетливи вещества - повече от 50% Разход: 0,2 – 0,3кг./кв.м.
Опаковка	Пластмасови кофи, нето тегло 1, 5 и 20 кг.
Съхранение	Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения върху дървени палети при температура не по ниска от 5°C и не по-висока от 25°C. Срок на съхранение – 12 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка.
Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.
Обработка на основата	Основата, върху която се нанася грундът трябва да бъде суха и здрава, без мазни петна.
Приготвяне	След отварянето на баката да се разбърка добре. Разреждане – в съотношение до 1:2.
Нанасяне	Грундът се нанася с помощта на бояджийски валеж или четка.
Общи положения	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +25°C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Съхнене	При нормални условия, грундът трябва да съхне до 4 часа преди боядисване.
Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди по грундът, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане.
Безопасност на труда и екология	Грундът за стени не съдържа вредни за здравето вещества и не отделя вредни вещества, замърсяващи околната среда. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измият с вода. Желателно е при работа да се ползват ръкавици. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР. Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.

BAUMASTER