

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

ФУГАПукс циментова фугираща смес за фуги до 5 мм.

Продукт	Продуктът е предназначен за фугиране на теракота, фаянс, мрамор, гранит, гранетогрес, изкуствен и естествен камък, тухлена зидария, зидария от стъклени тухли и др.
Състав	Портланд-цимент, калциев карбонат, минерални пълнители, полимерни добавки.
Опаковка	Полиетиленов плик в картонена кутия – 1 кг., пакетирани в кашони по 5 броя
Съхранение	Съхранява се на сухо, върху палети. Срок на съхранение – 12 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка. Да се пази от измръзване в помещения над 5°C
Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като издава декларация за съответствие. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.
Обработка на основата	Плочките трябва да са положени равно без денивелация и с добре оформена fuga.
Приготвяне	Три части суха фугираща смес се разбъркват с една част вода /препоръчително с електромеханична бъркалка/. Сместа се оставя да престои около 5 минути след което отново се разбърква в продължение на 1 – 2 минути.
Нанасяне	Така получената хомогенна смес се нанася с гумена шпакла диагонално на плочките, като се цели цялостно запълване на фугите. След състязване на положената смес /определя се опитно/ фугите се оформят с дунапенова гъба.. Малко преди пълното втвърдяване на положената фугираща смес плочките се почистват и фугите се полират.
Общи положения	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +27°C. Да не се добавят други химикали или каквито и да е материали /цимент, креси и т.н..
Съхнене	При нормални условия, фугите достига експлоатационните си характеристики след 3 - 4 дена.

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди по фугите, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане, без гаранция за постигане на желаният ефект.
Безопасност на труда и екология	<p>“ФУГАЛукс” –фугираща смес съдържа цимент и е определена като препарат предизвикващ дразнене на лигавиците и кожата.</p> <p>R – фрази</p> <p>R37/38 Дразнещ дихателната система и кожата; R41 Риск от сериозни увреждания на очите; R43 Може да причини чувствителност при допир с кожата</p> <p>S – фрази</p> <p>S2 Пазете от деца; S8 Опаковката да се пази от влага; S22 Не вдишвайте прах; S24/25 Избягвайте контакт с кожата и очите; S26 В случай на контакт с очите, веднага изплакнете с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ; S36/37/39 Носете подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за лицето/очите; S 46 При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета.</p> <p>При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е преди започване на работа да се ползват биологични ръкавици, а след работа да се използват смазващи средства – крем за ръце, вазелин или др. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР. Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.</p>