

### ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

#### Фугираща смес за гипсокартон.

<b>Продукт</b>	Продуктът е предназначен за фуги между панели от гипсокартон с помощта на лента.
<b>Състав</b>	Микронизиран калциев карбонат, минерални пълнители, полимерни добавки, добавки за регулиране на удобообработваемостта
<b>Опаковка</b>	Книжни торби 15 кг. и 5 кг
<b>Съхранение</b>	Съхранява се на сухо, върху палети. Срок на съхранение – 12 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка. Да се пази от измръзване в помещения над 5°C
<b>Гаранция за качество</b>	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като издава декларация за съответствие. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.
<b>Обработка на основата</b>	
<b>Приготвяне</b>	Три части суха фугираща смес се разбъркват с една част вода /препоръчително с електромеханична бъркалка/. Сместа се оставя да престои около 5 минути след което отново се разбърква в продължение на 1 – 2 минути.
<b>Нанасяне</b>	Така получената хомогенна смес се нанася с маламашка или шпакла във фугата като се цели цялостно запълване на фугите.
<b>Общи положения</b>	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +27°C. Да не се добавят други химикали или каквито и да е материали /цимент, креди и т.н..
<b>Съхнене</b>	При нормални условия, фугите достига експлоатационните си характеристики след 3 - 4 дена.

### ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

<b>Експлоатация и поддръжка</b>	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди по фугите, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане, без гаранция за постигане на желаният ефект.
<b>Безопасност на труда и екология</b>	<p>фугираща смес за гипскартон съдържа гипс и е определена като препарат предизвикващ дразнене на лигавиците и кожата.</p> <p><b>R –фрази:</b> R36/37/38, дразни очите, дихателните пътища и кожата</p> <p><b>S – фрази</b> S2 Пазете от деца; S22 Не вдишвайте прах; S36/37/39 Носете подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за лицето/очите;</p> <p>При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е преди започване на работа да се ползват биологични ръкавици, а след работа да се използват смазващи средства – крем за ръце, вазелин или др. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР. Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.</p>